

# KÄRCHER

makes a difference

## HD 10/25-4 S




### La clase superior: resistente en el uso continuo.

La HD 10/25-4 S convence por su comodidad de uso, seguridad y extraordinaria potencia máxima de 3200 psi con un caudal de 1000 l/h.

Gracias a su diseño vertical, ocupa menos espacio que los equipos convencionales y es más maniobrable, sobre todo en escaleras.

En el compartimento separado para boquillas se pueden guardar de forma segura los accesorios que no se utilicen.



### 1 Calidad acreditada de Kärcher.

Motor eléctrico de cuatro polos refrigerado por agua.  
Robusta bomba de latón y pistones cerámicos.  
Chasis de plástico reforzado a prueba de rotura.

### 2 Confort en el trabajo diario, sin fatiga.

La pistola Easy Press ofrece también comodidad en el trabajo al reducir la fuerza de sujeción y de apriete. La lanza pulverizadora es giratoria 360°, incluso a plena presión.

### 3 Seguridad en la operación.

Sistema electrónico integrado para controlar el equipo. Desconexión en caso de sobretensión / baja tensión, así como en caso de fuga o fallo de fase. Mando por interruptor de presión, que desconecta el equipo en cuanto se deja de accionar la pistola.

### 4 Alta movilidad.

Grandes ruedas de goma para pisos, escaleras o tramos irregulares. Principio de la carretilla de probada eficacia para un transporte sencillo y ergonómico.

## Características técnicas y equipamiento

### HD 10/25-4 S







#### Características técnicas

Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 440 / 60
Potencia de conexión	kW	7.5
Presión de trabajo	psi	450-3200
Caudal de agua	l/h	500-1000
Max. temperatura entrada de agua	°C	60
Fusible de red	A	16
Peso sin accesorios	Kg.	62
Dimensiones (l x a x h)	mm	560 x 500 x 1090
Depósito de detergente	l	6
Aspiración de detergente	l/min	0-1.13
Presión de entrada de agua	psi	145
Código EAN		4039784732858
No. de Parte		1.286-122.0

#### Equipamiento

Pistola	■	4.775-466.0
Manguera de alta presión	■	6.390-010.0
Lanza	■	4.760-660.0
Boquilla	■	4.767-066.0
Boquilla rotativa	□	
Filtro de agua (interno)	■	

#### Accesorios

Nombre	Descripción		
Pistola	Pistola de alta presión Easy Press con adaptador integrado, conexión para mangueras de alta presión M 22 x 1,5 y revestimiento suave en la empuñadura	■	
Lanza	De 1050 mm, giratoria, ergonómica y regulable en un ángulo de 360° estando bajo presión. Acero inoxidable con atornilladura manual grande.	■	
Boquilla	Boquilla triple touchless (conmutable sin necesidad de mandos ni pulsadores). Cómodo cambio del tipo de chorro entre chorro de 0°/25°/40°.	■	
Manguera alta presión	De 15 m, DN 8, 315 bar. Con acoplamiento giratorio. Con rosca por ambos extremos, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones.	■	
Boquilla rotativa	Chorro concentrado rotativo; rendimiento de limpieza 10 veces mayor. Máxima vida útil gracias a la boquilla y al anillo de cerámica.	□	
Cepillo de lavado giratorio	Accionado por chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies.	□	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.