

KÄRCHER


makes a difference

HDS 1000 Be



La clase autónoma: resistente y profesional.

Para un uso flexible en el sector de la construcción, en servicios municipales y en el sector agrícola y forestal. La HDS 1000 Be convence por su elevada calidad y fiabilidad. Pueden montarse en un vehículo, en caso de ser utilizada en lugares de difícil acceso.



1 Disposición clara del panel de control.

Indicaciones claras de todos los elementos de mando, los elementos muestran el estado actual de las principales funciones del aparato, facilitando el uso del equipo.

2 Bastidor tubular de gran resistencia.

Bastidor tubular galvanizado y recubierto de capaz de pintura polvo de gran resistencia y estabilidad, para desplazar el equipo con montacargas o con grúa.

3 Arranque confortable del motor.

Se acciona mediante un dispositivo de arranque eléctrico en pocos segundos. Tiene un seguro contra falta de aceite que en caso de falta de aceite el motor se desconecta automáticamente.

4 Quemador con doble serpentín de calefacción.

Gracias a su construcción vertical, la llama (que arde hacia abajo) calienta con gran regularidad la caldera y el serpentín, prácticamente elimina la formación de agua de condensación, por lo que también impide la corrosión.

Características técnicas y equipamiento

HDS 1000 Be







Características técnicas

Motor		Honda GX 390
Combustible		Gasolina
Potencia nominal	kW / HP	9.5 / 13
Presión de trabajo	psi	580-3000
Caudal de agua	l/h	450-900
Max. temperatura entrada de agua	°C	30
Temperatura de operación	°C	80-98
Peso sin accesorios	Kg.	165
Dimensiones (l x a x h)	mm	1100 x 750 x 785
Depósito de combustible caldera	l	6.5
Presión de entrada de agua	psi	86
Código EAN		4039784730564
No. de Parte		1.811-937.0

Equipamiento

Pistola	■	4.775-463.0
Manguera de alta presión	■	6.390-185.0
Lanza	■	4.760-660.0
Boquilla de alta presión	■	2.883-894.0
Boquilla de vapor	---	
Filtro de agua (interno)	■	

Accesorios

Nombre	Descripción		
Pistola	Pistola de alta presión Easy Press para mangueras de diámetro nominal (DN) 6/8, con acoplamiento giratorio de 11 mm de diámetro y revestimiento suave en la empuñadura.	■	
Manguera alta presión	De 15 metros, DN 8, con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones.	■	
Lanza	De 1050 mm, giratoria, ergonómica y regulable en un ángulo de 360° estando bajo presión. Acero inoxidable con atornilladura manual grande.	■	
Boquilla alta presión	Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°. Chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie y para la eliminación de suciedad incrustada	■	
RM 110 ASF	Protección contra calcificación para hidrolavadoras de alta presión con agua caliente. Además de una protección mejorada contra las incrustaciones calcáreas en el serpentín.	■	
Limpiadora de superficies FR 30 ME	Resistente al agua caliente con carcasa de acero inoxidable. El kit de boquillas específico para el equipo debe pedirse por separado. Máx. 3600 psi. 1300 l/h. 85°C.	□	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.