

KÄRCHER

makes a difference


HDS 5/13 U



La hidrolavadora vertical de agua caliente: para una máxima movilidad.

La potente y robusta HDS 5/13 U de clase vertical, convence por su máxima maniobrabilidad, fácil transporte y manejo intuitivo.

Ideal para trabajadores manuales, empresas comerciales o prestadores de servicios de limpieza.



1 **Diseño compacto.**

Almacenamiento y transporte con poco espacio. Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal. Ideal para pequeños vehículos de servicio.

2 **Todo en un solo lugar.**

Almacenamiento cómodo y seguro de la manguera de alta presión. Garantiza un trabajo ergonómico y tiempos de preparación reducidos.

3 **Para el uso de los profesionales.**

Es el equipo básico, perfecto para los usuarios del ámbito comercial. Convince por su movilidad y compacto tamaño para las tareas de limpieza donde se requiere el uso ocasional y rápido con agua caliente.

4 **Filtro fino para agua integrado.**

Protección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Filtro extraíble desde la conexión de entrada de agua sin esfuerzo.

Características técnicas y equipamiento

HDS 5/13 U







Características técnicas

Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220 / 60
Potencia de conexión	kW	2.5
Presión de trabajo	psi	1815
Caudal de agua	l/h	450
Max. temperatura entrada de agua	°C	30
Temperatura de operación	°C	80
Peso sin accesorios	Kg.	72
Dimensiones (l x a x h)	mm	620 x 620 x 990
Depósito de detergente	l	---
Depósito de combustible	l	6.5
Presión de entrada de agua	psi	86
Código EAN		4039784730687
No. de Parte		1.064-040.0

Equipamiento

Pistola	■	4.775-529.0
Manguera de alta presión	■	6.391-238.0
Lanza	■	4.760-665.0
Boquilla de alta presión	■	4.767-147.0
Boquilla rotativa	□	
Filtro de agua (interno)	■	

Accesorios

Nombre	Descripción		
Pistola	Pistola de alta presión prolongada Easy Press para mangueras de alta presión con acoplamiento giratorio.	■	
Lanza	De 550 mm, no giratoria. Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual no giratorio. En combinación con pistola con prolongación.	■	
Boquilla	Boquilla triple de conmutación manual con boquilla de acero inoxidable. Robusta, duradera y resistente a la suciedad. Cómodo cambio del tipo de chorro entre chorro de 0°/25°/40°.	■	
Manguera alta presión	De 10 metros, DN 6, con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones.	■	
Boquilla rotativa	Chorro concentrado rotativo; rendimiento de limpieza 10 veces mayor. Máxima vida útil gracias a la boquilla y al anillo de cerámica.	□	
Cepillo de lavado giratorio	Accionado por chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies.	□	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.