

KÄRCHER

makes a difference

KM 120/150 R D

La clase superior con comodidad funcional.

Primera opción para un uso profesional y ergonómico en grandes superficies en exteriores: la robusta y cómoda KM 120/150 R con bastidor tubular y vaciado en alto.



1 Manejo sencillo.

Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY. Gracias a su diseño corto y estrecho, el equipo es muy manejable y puede maniobrarse fácilmente a pesar del gran volumen en su contenedor de suciedad.

2 Cepillo central de larga duración.

El cepillo central de barrido pasa de fijo a oscilante (y viceversa) accionándolo de manera rápida y puntual. Al detener la máquina, esta lo regresa a la posición fija de desgaste reducido, alargando la vida útil del cepillo central y, con ello, reducir los gastos.

3 Trabajo de barrido sin polvo.

El eficaz sistema de filtro redondo con una superficie de filtrado de 9 m² y limpieza automática garantiza un barrido sin polvo. La limpieza del filtro prolonga la vida útil del mismo.

4 Vaciado en alto.

Cómodo vaciado hidráulico hasta 1.50 metros. El depósito de suciedad barrida se vacía hacia atrás y protege al usuario de la contaminación por polvo. No se produce ningún contacto con la suciedad barrida.

Características técnicas y equipamiento

KM 120/150 R D

Características técnicas

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Accionamiento | | Motor diesel / Yanmar |
| Potencia | kW / HP | 7.4 / 10 |
| Máximo rendimiento teórico | m ² /h | 11600 |
| Máximo rendimiento práctico | m ² /h | 8700 |
| Ancho de trabajo del cepillo central | mm | 850 |
| Ancho de trabajo con 1/2 escobilla(s) | mm | 1200 / 1450 |
| Tipo de filtro | | Cartucho |
| Max. velocidad de operación | km/h | 8 |
| Capacidad del depósito | l | 150 |
| Peso sin accesorios | Kg. | 630 |
| Dimensiones (l x a x h) | mm | 1900 x 1223 x 1390 |
| Código EAN | | 4039784468696 |
| No. de Parte | | 1.511-208.0 |

Equipamiento

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cepillo central | ■ 6.906-624.0 |
| Escobilla lateral derecha | ■ 6.906-705.0 |
| Escobilla lateral izquierda | ■ 6.906-705.0 |
| Filtro | ■ 6.414-554.0 |
| Limpieza del filtro | ■ |

Accesorios

| Nombre | Descripción | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cepillo central estándar | Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. 850 mm. | ■ |  |
| Escobilla lateral estándar | Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. 600 mm. | ■ |  |
| Filtro | Filtro de poliéster redondo, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento. | ■ |  |
| Cepillo central duro | Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores. 850 mm. | □ |  |
| Cepillo central suave | Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores. 850 mm | □ |  |
| Escobilla lateral suave | Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores. 600 mm. | □ |  |

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.