

KÄRCHER

makes a difference



MC 50 Adv Comfort



El equipo compacto y ágil para todo el año.

La MC 50 ofrece las mejores características de barrido, además de poder utilizarse todos los meses del año.

Gracias al sistema de sustitución rápida, puede intercambiar dispositivos adicionales, como barras segadoras o accesorios y difusores, en cuestión de pocos minutos y sin herramientas.



1 Sistema de cepillos en paralelo.

El mecanismo de barrido oscilante, con posición flotante hidráulica y descarga, ofrece una presión de apriete constante y, con ello, un nivel de barrido óptimo incluso en superficies irregulares. Para un resultado de barrido excelente y duradero.

2 Innovación para la limpieza.

El innovador sistema de aspiración otorga menos ruido, menos consumo, menos emisiones y menos desgaste. El depósito para la suciedad de 500 l de volumen, robusto y anticorrosión, permite un grado de llenado de hasta el 100 % y es fácil de vaciar.

3 Cuidadosamente diseñada y práctica.

El conducto de aspiración recto reduce el riesgo de obstrucciones. Para obtener un acceso directo y una limpieza rápida, puede desmontar el tubo de aspiración en dos maniobras y sin herramientas. La limpieza de obstrucciones nunca ha sido tan fácil.

4 Trampilla para suciedad gruesa.

La trampilla para suciedad gruesa se abre de forma automática con objetos de gran tamaño (por ejemplo, botellas) o con grandes cantidades de basura ligera (como hojas o embalajes) y se cierra de nuevo lo más rápido posible.

Características técnicas y equipamiento

MC 50 Adv Comfort


Características técnicas

Accionamiento		Motor diesel / Yanmar
Potencia	kW / HP	19.2 / 26
Máximo rendimiento teórico	m ² /h	14000
Máximo rendimiento práctico	m ² /h	9800
Radio de giro	m	0.75
Ancho de trabajo 2 escobillas	mm	1400
Capacidad depósito de agua	l	165
Max. velocidad de conducción	km/h	20
Capacidad depósito suciedad	l	500
Peso sin accesorios	Kg.	1110
Dimensiones (l x a x h)	mm	2960 x 1090 x 1970
Código EAN		4039784446748
No. de Parte		1.442-202.2

Equipamiento

Conducto de aspiración recto	■
Escobilla lateral derecha	■
Escobilla lateral izquierda	■
Calefacción	■
Aire acondicionado	■

Accesorios

Nombre	Descripción		
Escobilla lateral estándar	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■	
Carrito soporte transportador	Para remover el depósito de basura de la máquina o para reparaciones del equipo.	□	
Dosificador de agua	Ajuste óptimo de la cantidad de agua en relación a la cantidad de suciedad.	□	
Sistema de recirculación de agua	Ahorro del recurso: menor consumo de agua Largas periodos de operación. Mejor control del polvo fino.	□	
Tercera escobilla lateral	Para barrer en diferentes niveles, en esquinas / bordes muy cerrados. Puede utilizarse del lado izquierdo o derecho (reposicionamiento manual).	□	
Hidrolavadora de alta presión	Para remover suciedad pesada en el camino o del equipo.	□	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.