



NT 611 ECO K

Aspiradora de líquidos y sólidos
1.146-209.0


Aspiradora en seco y húmedo profesional con bomba de evacuación del agua sucia integrada, para uso en industrias; limpieza profesional de edificios y parques de bomberos. Cuenta con accesorios termo resistente.

DATOS TÉCNICOS:

Caudal de aire	57 l/s
Vacío	235 mbar/kPa
Capacidad del depósito	55 l
Potencia absorbida máx.	2350 W
Potencia de la bomba de evacuación	800 W
Ancho nominal estándar	40 mm
Longitud del cable	10 m
Nivel de presión acústica	63 dB/A
Alimentación eléctrica	220 V/60 Hz
Medidas y peso	
Peso	23 kg
Dimensiones	570x370x860 mm



Características y beneficios:



Bomba integrada de agua sucia que expulsa grandes cantidades de la misma fuera del tanque para un continuo aspirado de agua.

Filtro plano plegado (opcional) que ofrece varios beneficios. El usuario puede alternar entre aspiración de líquidos y sólidos sin ninguna interrupción porque el filtro está Siempre por arriba del nivel de líquido.

Acceso al filtro es rápido y simple porque no es necesario remover primero la cabeza del motor.

Monitor electrónico de niveles que automáticamente apaga el motor cuando el máximo nivel de líquido ha sido alcanzado.

La unidad cuenta con dos ruedas de largo diámetro en la parte de atrás y dos al frente para mayor estabilidad y maniobrabilidad, es también lo suficientemente ligera para ser transportada sin dificultad.

Interruptor encendido/apagado y agarraderas para el cable. Así como accesorios en la máquina. Ofrecen conveniencia adicional al operador.

