

KÄRCHER

makes a difference

NT 65/2 Eco



Extraordinaria maniobrabilidad y potencia de aspiración.

La NT 65/2 es una potente aspiradora en seco y en húmedo con sistema PFC para una potencia de aspiración alta y constante con largos intervalos de trabajo.

WET & DRY
SUCTION



1 Superficie de apoyo integrada.

La gran superficie de apoyo integrada en la parte superior de la carcasa, permite mantener recogidos los accesorios y las herramientas y que siempre estén a la mano.

2 Aspiración de líquidos controlada.

La NT 65/2 cuenta con un control electrónico del nivel de llenado para aspiración de suciedad líquida que evita que se sobrepase el volumen de llenado máximo permitido.

3 Vaciado del depósito.

Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso. El equipo cuenta con soportes para cargarlo de forma sencilla y sin esfuerzo.

4 Soporte para accesorios.

Los accesorios se pueden fijar directamente en la parte posterior del equipo. De esta forma se encuentran disponibles durante la operación, así como para su traslado y almacenaje.

Características técnicas y equipamiento

NT 65/2 Eco







Características técnicas

Tipo de corriente	V / Hz	110 / 60
Potencia de conexión	W	2760
Vacío	mbar/kPa	235 / 23.5
Caudal de aire	l/s	2 x 56
Capacidad del depósito	l	65
Tipo de filtro		Plegado plano y bolsa
Peso sin accesorios	Kg.	19
Dimensiones (l x a x h)	mm	600 x 480 x 920
Ancho nominal estándar	mm	40
Longitud del cable eléctrico	m	10
Nivel de presión acústica	dB(A)	74
Código EAN		4039784723290
No. de Parte		1.325-104.0

Equipamiento

Manguera de aspiración	■ 4.440-679.0
Tubo de aspiración (2 piezas)	■ 6.900-275.0
Boquilla para pisos	■ 6.906-554.0
Boquilla para ranuras	■ 6.903-033.0
Filtro plegado plano	■ 6.904-283.0
Bolsa filtro	■ 6.904-285.0

Accesorios

Nombre	Descripción		
Manguera de aspiración	De 4 metros, Con codo y sistema de clips. DN40	■	
Tubo de aspiración	De metal cromado. 0.5 metros. DN40. Para utilizar en entornos mojados y húmedos o para la aspiración de suciedad líquida.	■	
Boquilla para pisos	Plástico con rodillos, tiras de cepillo y labios de goma. DN40. 260 mm	■	
Boquilla para ranuras	Para ranuras y esquinas. DN40. 290 mm. Plástico.	■	
Filtro plegado plano	Papel, homologación para la categoría de polvo M.	■	
Bolsa filtro	De papel. Homologación para la categoría de polvo M, tres capas, capa exterior reforzada, resistente al desgarre.	■	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.